

Bandplan 6m, 50 MHz

Zuweisung

Nutzung

Maximum Bandbreite	Frequenz MHz	Mode	Verwendung
50.000 - 50.030 Synchronisierte Baken 500 Hz max.	500Hz	50.000 CW exklusiv (Baken Projekte erlaubt)	50.000-010 Region-1 Baken* 50.010-020 Region-2 Baken* 50.020-030 Region-3 Baken* * Reserviert für zukünftige synchronisierte Baken Projekte
50.000 - 50.100 CW 2700 Hz max.	2700Hz	50.100 SSB CW	50.050 CW in Zukunft Internationale Anruf QRG Europa 50.090 CW Interkontinentale Anruf QRG ausserhalb Europas (1)
Sendebetrieb in DL: <ul style="list-style-type: none"> 50.080 - 51.000 MHz Sendarten A1A und J3E Maximal 12 kHz Bandbreite 25 Watt ERP Polarisation horizontal Kein Contestbetrieb Betriebsmeldung erforderlich 	2700Hz	50.200 SBB CW	International bevorzugt 50.100-130 Interkontinentaler Bereich 50.110 Interkontinentale Anruf QRG ausserhalb Europas (1) 50.130-200 Generell International 50.150 Internationales Zentrum der Aktivität
	2700Hz	50.300 MGM / CW Schmalband	Allgemeine Verwendung 50.285 für Crossband 50.305 PSK Zentrum der Aktivität 50.310-320 EME 50.320-380 MS
	2700Hz	50.400 MGM CW	Baken exclusive 50.401 MHz +/- 500Hz WSPR Baken
Befristet bis zum 31.12.2016 <ul style="list-style-type: none"> 50.030 - 51.000 MHz Alle Sendarten 25 Watt PEP Betriebsmeldung nicht erforderlich 	1000Hz	50.500 SSTV	50.510 SSTV 50.540-580 Simplex FM Internet Sprach Gateways 50.550 Bilder Frequenz 50.600 RTTY 50.620-750 Digitale Kommunikation 50.630 DV Anruf
	12KHz	50.500 51.000	Diese Frequenzen sind nur ein Hinweis auf Nutzung in anderen Ländern.
Bandgrenze DL	51.000		Nicht in DL zugelassen, 51.210-51.390 FM/DV Relais Eingaben (20 kHz Kanalabstand)
Kein Sendebetrieb in DL	52.000		Nicht in DL zugelassen, 51.410-51.590 FM/DV Simplex 51.510 FM Anruf Frequenz 51.810-990 FM/DV Relais Ausgaben (20 kHz Kanalabstand)

1) Nur für Interkontinentalverkehr

Bandplan: **Stand 02/2016**

Zuweisungsstatus: (sekundär) zur Zeit: **NIB / Non Interference Basis**